

英国碧化 BWA100 锅炉除垢剂

一、性能与用途

英国碧化 BWA100 高效锅炉除垢剂是由具有螯合、清洗、分散作用的水处理药剂复合而成；

英国碧化 BWA100 高效锅炉除垢剂具有清洗和缓蚀的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点；

英国碧化 BWA100 高效锅炉除垢剂主要靠螯合与分散作用将炉内形成的水垢剥离分散到水中，对锅炉炉体及附件的损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的盐酸清洗，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于中低压锅炉的清洗。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	琥珀色液体
pH(1%水溶液)	2.0±1.0
密 度 (20℃) g/cm ³	1.20±0.1

二、使用方法

英国碧化 BWA100 高效锅炉除垢剂清洗时的用量根据锅炉的容积及垢的数量决定，加药浓度一般为锅炉容积的 1-3%。

四、包装与储存

英国碧化 BWA100 高效锅炉除垢剂用塑料桶包装，每桶 25kg 或根据用户需求而定；

储存于阴凉处，储存期十二个月。

五、安全与防护

英国碧化 BWA100 高效锅炉除垢剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。