

英国碧化中央空调清洗剂 BWA1000

一、性能与用途

中央空调的冷却水和冷冻水在运行循环的过程中会产生各种盐类沉积以及氧化铁垢。经宏观分析：由于散热冷却塔长期暴露在阳光和空气中，导致大量的藻类以及生物粘泥的生成，他们的新陈代谢物和分泌物致使管线、冷凝器中，结生一层生物粘泥垢。同时，由于循环冷却水的反复循环使用，使一些盐类析出，同样使冷却塔、管线、冷凝器中结生大量的水垢，导致机组运行能力下降。

中央空调清洗剂用于清洗中央空调主机及冷却水、冷水管道中生成的水垢和微生物粘泥。是专门为中央空调清洗而开发的专用产品，能迅速清除循环系统的垢、锈、油等污垢。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	微黄色透明液体
pH 值（1%）	2.0±1.0

三、用法用量

开启系统水循环泵，使水系统处于运行状态。按照系统水容积计算，使用量为 30~40Kg/1000kg，即 3~4%投入集水池，正常循环清洗 8—12 小时后置换清洗液，以预膜剂进行防腐处理。停机排净废液，清水冲洗 2-3 遍即可。如正常运行不能停机排液，可采用边注入清水边排污的方式将系统废液置换排出。

四、包装与储存

本品用塑料桶包装，每桶 25kg 或根据用户需要。贮存于阴凉处，贮存期六个月。

五、安全防护

本品为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。