

英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂

一、性能与用途

1) 英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂是由高效阳离子表面活性剂、强力渗透剂和分散剂等复合而成，具有广谱、高效的杀菌灭藻能力和较强的粘泥剥离能力及清洗功能；

2) 英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂具有良好的分散性和渗透性，其穿透力强、毒性低，作用快，对由黏泥、油泥、菌藻分泌物及菌藻等组成的粘泥有良好的分解剥离作用。同时还具有软化和清洗金属表面的陈垢、缓蚀和提高设备换热率的作用；

3) 英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂对金属、橡胶、塑料等均无腐蚀性，易溶于水并不受水体的硬度影响。因此广泛用于各行业的循环水系统中作粘泥剥离与清洗之用；

4) 英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂可作循环水系统的杀菌灭藻剂，清洗剂和造纸防腐剂等。

二、技术指标

项目	指标
外观	无色至微黄色液体
活性组分含量 % \geq	30.0
pH	6.0 - 8.0

三、使用方法

英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂用作粘泥剥离剂使用时按保水量计算，一般投加量为 100—200ppm，藻类较多时，如欲获得快速杀灭及剥离效果，可适当加大用药量。投加英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂后循环水中因剥离而出现污物时，应及时清除漂浮物，以免出现二次沉积。KS-391 高效粘泥剥离剂用作杀菌灭藻剂适用时，一般投加量为 50-100mg/L。英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂切勿与阴离子表面活性剂如 PAA、HPMA 混用，也不能与氯酚类药剂共同使用。

四、包装与储存



英国碧化化学有限公司

英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂采用塑料桶包装，每桶 25kg；贮存于室内阴凉通风处，保质期为 12 个月。

五、安全与防护

英国碧化 BWA300 高效粘泥剥离剂对皮肤无明显刺激，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。